

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	ZAPRAWA KLEJOWA MROZODPORNA CERFIX (2019)
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz.
Producent:	SEWERA POLSKA CHEMIA Ireneusz Wolak 40-608 Katowice, ul. Kościuszki 326, Polska tel. 32 606 90 40, fax 32 606 90 45 <a href="http://www.sewera.pl">www.sewera.pl</a>
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
Norma zharmonizowana:	EN 12004:2007+A1:2012 (PN-EN 12004+A1:2012) Jednostka Notyfikowana nr 2007 KIWA Bautest Dresden GmbH
<b>Deklarowane właściwości użytkowe:</b>	
<b>Zasadnicze charakterystyki</b>	<b>Właściwości użytkowe</b>
Reakcja na ogień	A1 WT A1 <sub>n</sub> WT
Wytrzymałość złącza wyrażona jako: • przyczepność początkowa	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona jako: • przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Trwałość złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: • przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Trwałość złącza w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: • przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD
<p><b>Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.</b></p>	
<p><b>W imieniu producenta podpisał(-a): ..... w ..... dnia 24.04.2019 (Wyd.1)</b></p> <p>.....</p>	