

Pianka montażowa

- pistoletowa i wężykowa
- bardzo dobra wydajność
- doskonałe parametry termiczne



Właściwości:

Wysokiej jakości poliuretanowa pianka wężykowa i pistoletowa Cerfix dedykowana jest przede wszystkim do montażu drzwi i okien, wypełniania wszelkich przestrzeni oraz termicznej i dźwiękowej izolacji. Produkt posiada wysoką wydajność i krótki czas obróbki wstępnej. Pianka charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do typowych materiałów budowlanych, odpornością na starzenia, pleśń i grzyby.

Temperatura pracy : +5 C do + 30 C

Zastosowanie:

Osadzenie drzwi i okien, izolacja cieplna dachów i stropodachów, wygłuszenie i uszczelnianie prześwitów ścian działowych, kabin samochodowych, łodzi, wypełnianie i izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz pląbowanie szczelin w ścianach i w izolacji termicznej.

Pianka zimowa montażowa

- pistoletowa i wężykowa
- temp. pracy do - 10°C
- doskonałe parametry termiczne



Właściwości:

Wysokiej jakości poliuretanowa pianka wężykowa, pistoletowa Cerfix dedykowana jest przede wszystkim do montażu drzwi i okien, wypełniania wszelkich przestrzeni oraz termicznej i dźwiękowej izolacji. Produkt posiada wysoką wydajność i krótki czas obróbki wstępnej. Pianka charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do typowych materiałów budowlanych, odpornością na starzenia, pleśń i grzyby.

Temperatura pracy : - 10 C do + 30 C

Zastosowanie:

Osadzenie drzwi i okien, izolacja cieplna dachów i stropodachów, wygłuszenie i uszczelnianie prześwitów ścian działowych, kabin samochodowych, łodzi, wypełnianie i izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz pląbowanie szczelin w ścianach i w izolacji termicznej.



Silikon uniwersalny

- do wnętr i na zewnątrz
- doskonale przyczepny
- trwale elastyczny



Właściwości:

Silikon uniwersalny Cerfix to elastyczny i szybko utwardzalny materiał uszczelniający do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Odporny na zmienne warunki atmosferyczne, duże różnice temperatur i promieniowanie UV. Dobra przyczepność do typowych powierzchni budowlanych.

Zastosowanie:

Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin, uszczelnianie drzwi i okien, uszczelnianie elektrycznych kanałów kablowych, drobne naprawcze prace domowe.

Dostępne kolory : bezbarwny, biały, brązowy, czarny, szary.



Silikon sanitarny

- grzybobójczy
- doskonale przyczepny
- trwale elastyczny



Właściwości:

Silikon sanitarny Cerfix to materiał uszczelniający zawierający środki zapobiegające powstawaniu i rozwojowi pleśni, grzybów i glonów. Polecany jest do uszczelnień w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności – łazienki, kuchnie, pralnie. Po utwardzeniu tworzy elastyczną spoinę odporną na duże różnice temperatur i promieniowanie UV. Posiada doskonałą przyczepność do szkła, ceramiki, porcelany drewna i innych materiałów budowlanych.

Zastosowanie:

Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin, spoinowanie płytek ceramicznych i ich połączeń narożnych, fugi pomiędzy umywalką a ścianą, uszczelnianie zlewozmywaków oraz spoinowanie blatów kuchennych.

Dostępne kolory: biały i bezbarwny.



Akryl uniwersalny

- do wnętr i na zewnątrz
- doskonale przyczepny
- daje się malować



Właściwości:

Cerfix Akryl Uniwersalny jest uszczelniaczem budowlanym przeznaczonym do wypełniania pęknięć, rys i szczelin w murach. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do powierzchni porowatych (w szczególności podłoży wapiennych). Praktycznie bezzapachowy. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Odporny na zmienne warunki atmosferyczne. Po pełnym utwardzeniu akryl można malować.

Zastosowanie:

Wypełnianie rys, pęknięć i spoin w ścianach i sufitach przed malowaniem, uszczelnianie ościeżnic drzwiowych, ram okiennych, parapetów, balustrad, fugi między murem a listwami przypodłogowymi, schodami, sufitem i gniazdkami. Łączenie elementów konstrukcyjnych i budowlanych poddanych małym naprężeniom, drobne naprawy przed malowaniem.

Dostępne kolory: biały i brązowy.



Uszczelniacz dekarski

- na wilgotne i suche powierzchnie
- doskonale przyczepny
- odporny na czynniki atmosferyczne



■ **Właściwości:** Uszczelniacz dekarski Cerfix to modyfikowana bitumiczna masa uszczelniająca o wysokiej odporności na promienie UV i zmienne warunki atmosferyczne. Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do większości typowych powierzchni budowlanych np. drewna, betonu, tynku, papy, blachy ocynkowanej. Nadaje się do łączenia, zabezpieczania, uszczelniania opierzeń i połączeń dachowych oraz przy pracach naprawczych nieszczelnych dachów i ich elementów.

■ Zastosowanie:

Uszczelnianie uszkodzonych i przeciekających pokryć dachowych, uszczelnianie elementów opierzeń blacharskich, kominów, okapów, uszczelnianie na połączeniach rynien, koszy i rur spustowych, wypełnianie dylatacji i bruzd podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowej, ścian i fundamentów budynków.



Klej montażowy

- do wewnątrz i na zewnątrz
- doskonale przyczepny
- szybki chwyt początkowy



■ Właściwości :

Cerfix - Klej montażowy jest uniwersalnym klejem na bazie kauczków. Przeznaczony jest do prac montażowych i wykończeniowych. Charakteryzuje się bardzo szybkim chwytem początkowym, doskonałą przyczepnością i zwiększoną wytrzymałością połączeń.

■ Zastosowanie:

Zalecany do klejenia listew, paneli, drewna, płytek ceramicznych, parapetów, twardego PVC, szkła, metali i blach metalowych.